

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° 0333-CPR-8401

1. Code d'identification unique du produit type : **Ciment d'Aluminates de Calcium EN 14647 - CAC**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

CAC CE

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Préparation de béton, mortier, coulis etc.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Ciment Fondu®
IMERYS Aluminates S.A.S. - Usine de Dunkerque
Route du Fortelet – ZIP de Mardyck
59279 MARDYCK

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

L'organisme notifié de certification du produit AFNOR Certification N° 0333, a réalisé, selon le système 1+, la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché, et a délivré le certificat de constance des performances du produit

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Ciments d'Aluminates de Calcium, constituants et composition du ciment	CAC	EN 14647:2006
Résistance à la compression (Rc6h et Rc24h)	Rc6h ≥ 18MPa Rc24h ≥ 40MPa	
Temps de prise (DP)	DP ≥ 90 min	
Teneur en alumine (Al ₂ O ₃)	35% ≤ Al ₂ O ₃ ≤ 58%	
Teneur en sulfure (S ²⁻)	S ²⁻ ≤ 0.10%	
Teneur en chlorure (Cl)	Cl ≤ 0.10%	
Teneur en alkalis	Na ₂ O _{équivalent} ≤ 0.40% Na ₂ O _{équivalent} = Na ₂ O + 0.658 x K ₂ O	
Teneur en sulfates (SO ₃)	SO ₃ ≤ 0.50%	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Olivia VIARD
Quality Manager



Dunkerque, 14/01/2022

 0333
IMERYS Aluminates S.A.S. 43, Quai de Grenelle 75015 PARIS Tel : +33 1 49 55 65 00 Usine de Dunkerque 13 0333-CPR-8401
EN 14647 CAC Préparation de béton, mortier, coulis, etc. Les performances déclarées sont définies par la désignation du ciment

Numéro d'identification de l'organisme de certification

Nom et adresse enregistrée du fabricant, ou marque d'identification

Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du premier marquage

Numéro de référence de la Déclaration des Performances

Numéro de la norme européenne applicable telle que référencée dans le JOUE

Code d'identification unique du produit type

Usage prévu du produit conformément à la norme européenne applicable

Performance déclarée